

Rubiomonocoat CLEANER

REINIGER FÜR UNBEHANDELTES HOLZ.

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Cleaner wird verwendet zum Reinigen des Untergrundes bevor man die Behandlung mit **Rubio Monocoat Oil Plus** beginnt, sowie für die Säuberung des angewendeten Arbeitsgeräte.

Nicht zuviel Produkt benutzen ist wichtig:

- Die revolutionäre Technologie von **Rubio Monocoat Oil Plus** sorgt dafür, dass sich das Öl mit der Holzfaser innerhalb 15 Sekunden verbindet, und zwar mittels einer molekularen Reaktion. Sollte sich noch Staub auf der Oberfläche befinden, dann geht das Öl hiermit eine Verbindung ein. Infolgedessen wird das Öl beim Auftragen mit dem weißen Kissen auf der Oberfläche eine mikroskopische Paste bilden. Das Öl ist dann am Staub statt an der Holzfaser gebunden.
- Das Tuch muss nur leicht angefeuchtet werden. Auf diese Weise soll der Staub elektrostatisch mit der **Rubio Monocoat Cleaner** aufgenommen werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Oberfläche schleifen und Staub absaugen.
2. Die Oberfläche mit **Rubio Monocoat Cleaner** feucht reinigen.
3. Trocknen lassen. Trockenzeit: 15 Min. bis 1 Stunde, abhängig von der Nässe.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig.

Farbe: hell.

Dichte [kg/m³]: 0,7 (15 °C)

Viskosität: 1,67 mm²/s (25°C)

Löslichkeit in Wasser: < 0,10 %

Flammpunkt [°C]: > 62 °C

VERBRAUCH:

1 Liter = +/- 75-100m².

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen.

VERPACKUNG:

1 - 5 Liter Dose.

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

IHR VERTEILER:

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Date TDS: 04/10/10.



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

