



# Produktinformation



## Reparaturpaste

**Geeignet für:** Reparatur von Holz, Kork und Laminat bei Rissen, Löchern und Vertiefungen. PNZ-REPARATURPASTE ist universell für innen und außen einsetzbar. Die Paste ist lösemittelfrei und geruchsneutral.

**Anwendung/Verarbeitung:**

- Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %

Die betroffene Stelle mit der Paste im gewünschten Farbton sauber ausfüllen. Bei tieferen Schäden in mehreren Schichten arbeiten. Nachbehandlung mit PNZ-FUSSBODENLACK, PNZ-HOLZWACHS W, PNZ-HOLZLASUR etc. jederzeit möglich. PNZ-REPARATURPASTE lässt sich wie Holz schleifen, hobeln und bohren.

**Verbrauch\*:** Je nach Bedarf.

**Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

**Inhaltsstoffe:** Natürliche Füllstoffe wie Kreide, Kiesel Erde, Titandioxid, Schellack, Wasser, Erd- und Eisenoxidpigmente, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465-173825).

**Wichtige Hinweise:** EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter [www.pnz.de](http://www.pnz.de).

**Gebindegrößen:** 150 g Tube, 725 g Dose und größer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.de](http://www.pnz.de)